

DATASHEET TEKNİK VERİ TABLOSU

MARKA: TEPESOUND

MODEL: MRN-6

GÜÇ: 150 WATT



Çıkış Gücü(Kapasite)	Maksimum : 150W
Frekans Cevabı	MIC 200Hz 10Khz AUX 20 Hz - 10 KHz (± 3 dB)
Toplam Harmonik Distorsiyon	%1 (1 kHz - Nominal Çıkışta)
Sinyal / Gürültü Oranı	MIC - : > 65 Db
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	MIC - / 6.3 mm jack / - 50 dBm (0,3 mV) - 600 ½ LINE (AUX) - / -10dB / 240 mv / 10 kΩ / (RCA)Tos Fiş
Giriş Özellikleri	Dahili Mike Mic
Hoparlör Çıkışı	6 Adet Empedans 16 ohm 6 Abone sayısı Gelen ve Giden Ses Ayarı ALL butonu MIX OUT çıkışı
Genel Özellikler	İkaz arama lambası Ses Gönderim gücü 150 Watt Ses Dinleme Gücü 10 Watt Makine Dairesi 24V Lamba Çıkışı 220v Kesildiğinde otomatik olarak 24V ile çalışır
Korunmalar	Soft Start Temp - DC - OUT 3 Amper Cam Sigorta
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC (± %10) - 50 Hz 24V DC
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 310mm) - (D 250mm) - (H 125mm)
Ağırlık	8 Kg.
Gövde Yapısı / Renk	GALVANİZ 3mm SAC RAL 7021 TextMat FÜME

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik